NORDOR TECHNOLOGIES

BLOCS-PORTES METALLIQUES A 2 VANTAUX BATTANTS SUR UN BATI METALLIQUE

« 2GD - 0860 »

CLASSEMENT COUPE-FEU : EI2 60 minutes – EI1 60 minutes (EFECTIS PV 08-V-224 - RC EFR-19-003443)

SENS DU FEU : Côté paumelles et opposé aux paumelles

Si sens de feu côté paumelles uniquement ➔ Classement au feu : EI2 120 minutes

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES : N° 1812-CPR-1860 CE

DIMENSION DE PASSAGE LIBRE D'HUISSERIE

	Minimales	Maximales
Largeur (mm)	**746 + 661**	**1717 + 1522**
Hauteur (mm)	**2032**	**3117**
	La surface ne doit toutefois pas dépasser 9.16 m²	

DESCRIPTIF DE BASE :

Support : Montage et fixation dans une construction rigide à forte densité réalisée par une paroi en béton ou en maçonnerie de parpaings en béton ayant une masse volumique minimale de 2200 kg/m3 et une épaisseur mini de 150 mm

Mode de pose : applique ou tunnel

Nuance d'acier du bloc porte :

- Acier EZ brut (ZE 25/25)

En option : galvanisées (Z 275) ou laquées (Primaire liquide Epoxy + peinture de finition liquide).

Nota : Les blocs-portes en acier EZ ou galva ne constitue pas une finition finale mais qu'une protection temporaire. Ils doivent donc recevoir un traitement de surface sur chantier selon D.T.U.59-1 de la version en vigueur.

Bâti :

- Acier de 30/10mm d'épaisseur
- Joints à lèvre flexible et intumescent à base de graphite sur 3 cotés
- Joint intumescent à base de silicate sur 3 cotés

En option :

- Barre de seuil en fer plat galva 50 x 10 mm
- Barre de seuil PMR

Panneau :

- Parements en acier de 125/100mm assemblés par rivets inox
- Vantail épaisseur 78.5mm à recouvrement sur 3 Masse vantail : 65 kg/m2 environ
- Isolation interne en LDR / plaques de plâtre feu
- Structure interne renforcé
- Joints à lèvre flexible et intumescent à base de graphite + joint intumescent à base de silicate

Ferrage :

- 4 paumelles 140mm 'haute qualité' avec butées à bille (Montage et mise en jeu en usine)

Equipements standards ou spécifiques avec réservation en usine :

- Serrure de sécurité à mortaiser à 3pts de fermeture
- Anti-panique 3 points type cross ou push-bar
- Ces serrures peuvent être manœuvrées par des béquilles ou des barres antipaniques en acier, acier inoxydable ou aluminium
- Sur semi-fixe : crémone à levier / d'urgence automatique
- Ferme-porte bras à compas ou à glissière

Option possible :

- Oculus rectangulaire EI 60 minutes, clair de vitrage maximale 386x386mm
- Judas
- Grille de ventilation EI60 de dimension maximale 500x500mm
- Opérateur d'ouverture de porte
- Contact de position d'ouverture,
- Ventouse électromagnétique DAS
- **Montage des équipements sur bâti / panneau (hors gâches)**

Stockage :

Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité