NORDOR TECHNOLOGIES

BLOCS-PORTES METALLIQUES A DOUBLE RECOUVREMENT 1 ET 2 VANTAUX ISOLES BATTANTS SUR UN BATI METALLIQUE

T2F 1V DR – T2F 2V DR

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES : N° 1812-CPR-1862 CE

Ces blocs-portes sont garantis 10 ans au niveau de la résistance mécanique (bâti, parement du vantail et paumelles)

DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE D'HUISSERIE : standards et sur-mesure

DESCRIPTIF DE BASE :

Support : Béton, ossature acier, ossature bois ou toutes adaptions spécifiques (cloison placo…)

Mode de pose : applique, tunnel ou à sceller

Nuance d'acier du bloc porte :

- Acier EZ brut (ZE 25/25)

En option : galvanisées (Z 275) ou thermolaqué par poudrage.

Nota : Les blocs-portes en acier EZ ou galva ne constitue pas une finition finale mais qu'une protection temporaire. Ils doivent donc recevoir un traitement de surface sur chantier selon D.T.U.59-1 de la version en vigueur.

Bâti :

- Acier de 20/10mm d'épaisseur
- Joints à lèvre flexible sur 3 cotés

En option :

- Bâti en acier 30/10mm
- Barre de seuil en fer plat galva 50 x 10 mm avec ou sans joint bas de porte
- Barre de seuil PMR avec joint d'étanchéité
- Plinthe automatique type Planet avec ou sans seuil en fer plat galva 50 x 10 mm

Panneau :

- Parements en acier de 15/10 et mm assemblés par soudure par point
- Vantail épaisseur 48mm à double recouvrement sur 3 cotés avec joints à lèvre flexible
- Isolation interne en LDR
- Structure interne renforcé
- Masse vantail : 35 kg/m2 environ

En option :

- Parements en acier de 20/10mm

Ferrage :

- 3 paumelles 120mm à souder 'haute qualité' avec butées à bille (Montage et mise en jeu en usine)

Equipements standard ou spécifiques avec réservation en usine :

- Serrure de sécurité à mortaiser à 1 ou 3pts de fermeture
- Anti-panique 1 ou 3 points type cross ou push-bar
- Ces serrures peuvent être manœuvrées par des béquilles ou des barres antipaniques en acier, acier inoxydable ou aluminium
- Sur semi-fixe : crémone à levier / d'urgence automatique / Anti-panique 2 points
- Ferme-porte bras à compas ou à glissière
- Sélecteur de fermeture (2V)

Option possible :

- Oculus rectangulaire SV ou DV
- Judas
- Grille de ventilation **avec ou sans trappe de régulation d'air (Breveté INPI)**
- Gâche électrique
- Ventouse électromagnétique DAS
- Contact de position
- Opérateur d'ouverture
- 2 pions de sécurité anti-dégondage
- **Montage des équipements sur bâti / panneau (hors gâches)**

Performances complémentaires (obtenues selon certains équipements) :

- Essai de perméabilité à l'air : A2 à A4
- Essai d'étanchéité à l'eau : E4B à E7B
- Essai de résistance au vent : VC3
- Essai AEV (Air, Eau, Vent) : A4 - E7B - VC3 (1 vantail)
  A3 - E7B - VC3 (1V avec GV)
  A3 - E4B - VC3 (2 vantaux)

Stockage :

Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à l'abri des intempéries, de l'eau, et de l'humidité