NORDOR TECHNOLOGIES	**BLOCS-PORTES METALLIQUES A 1 ET 2 VANTAUX ISOLES BATTANTS SUR UN BATI METALLIQUE** **T2F 1V / 2V ISOPHONIQUE 47 dB**

DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE D'HUISSERIE : standards et sur-mesure

DESCRIPTIF DE BASE :

Support : Béton, ossature acier, ossature bois ou toutes adaptions spécifiques (cloison placo…)

Mode de pose : applique ou à sceller

Nuance d'acier du bloc porte :

- Acier EZ brut (ZE 25/25)

En option : galvanisées (Z 275) ou thermolaqué par poudrage.

Nota : Les blocs-portes en acier EZ ou galva ne constitue pas une finition finale mais qu'une protection temporaire. Ils doivent donc recevoir un traitement de surface sur chantier selon D.T.U.59-1 de la version en vigueur.

Bâti :

- Acier de 30/10mm d'épaisseur
- Barre de seuil en fer plat galva 50 x 10 mm avec double rangée joint bas de porte

Panneau :

- Parements en acier de 125/10 et 20/10mm assemblés par soudure par point
- Vantail épaisseur 84mm à double recouvrement sur 3 cotés avec joints acoustique
- Masse vantail : 40 kg/m2 environ
- Isolation interne en LDR

Ferrage :

- 3 paumelles 140mm à souder 'haute qualité' avec butées à bille (Montage et mise en jeu en usine)

Equipements standard ou spécifiques avec réservation en usine :

- Serrure de sécurité à mortaiser à 1 ou 3pts de fermeture
- Anti-panique 1 ou 3 points type cross ou push-bar
- Ces serrures peuvent être manœuvrées par des béquilles ou des barres antipaniques en acier, acier inoxydable ou aluminium
- Sur semi-fixe : crémone à levier / d'urgence automatique / Anti-panique 2 points
- Ferme-porte bras à compas ou à glissière
- Sélecteur de fermeture (2V)

Option possible :

- Ventouse électromagnétique DAS
- Gâche électrique
- Contact de position
- Opérateur d'ouverture
- 2 pions de sécurité anti-dégondage
- **Montage des équipements sur bâti / panneau (hors gâches)**

Stockage :

Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à l'abri des intempéries, de l'eau, et de l'humidité.